

# Pneumatici autocarro

Gamma 2014



# LA GAMMA 2014

## Tecnologia accessibile

La gamma 2014 Fulda nasce col preciso obiettivo di offrire pneumatici autocarro caratterizzati da un alto grado di innovazione, qualità tedesca ed un prezzo accessibile. La ricerca di questo equilibrio trova nella nuova linea 22.5" **Eco 2** la sua massima espressione: pneumatici stradali per trasporto pesante che uniscono una carcassa di ultima generazione, alte rese chilometriche ed una resistenza al rotolamento particolarmente contenuta a garanzia di minori consumi del veicolo. Ad essa si affiancano la linea **Vario**, dedicata al servizio misto e caratterizzata da una nuova costruzione della carcassa con alti indici di ricostruibilità, la linea **Winter**, studiata per rispondere alle più severe condizioni climatiche e le linee **Regio** 17.5" e 19.5" destinate ad autocarri di minori dimensioni caratterizzati da percorsi a medio e corto raggio.



# GAMMA STRADALE 22.5 ECO 2

## ASSE STERZANTE

### ECOCONTROL 2

Pneumatico per assi sterzanti studiato per coprire un ampio raggio di applicazioni stradali, dalle brevi alle lunghe distanze. Maggior resa chilometrica unita ad una minore resistenza al rotolamento sono le caratteristiche principali del nuovo Ecocontrol 2.

- Larga impronta a terra con disegno ottimizzato per garantire resa chilometrica ed usura uniforme
- Lamellatura del disegno battistrada studiata per fornire prestazioni ottimali in frenata
- Mescola ottimizzata per una resa chilometrica superiore
- Carcassa di nuova concezione per la massima ricostruibilità e resistenza

misura	indice di carico di codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
295/80R22.5	152/148M	C	C	)
315/70R22.5	154L152M	C	C	)
315/80R22.5	156L154M	C	C	)



## ASSE TRATTIVO

### ECOFORCE 2

Pneumatico per assi trattivi realizzato per coprire un ampio raggio di applicazioni stradali, dalle brevi alle lunghe distanze. Maggior resa chilometrica unita ad una minore resistenza al rotolamento sono le caratteristiche principali del nuovo Ecoforce 2.

- Larga impronta a terra con disegno ottimizzato per garantire resa chilometrica ed usura uniforme
- Disegno a 5 costolature e spalle semi-aperte per garantire la massima trazione durante l'intero ciclo di vita del pneumatico in ogni condizione atmosferica
- Mescola ottimizzata per una resa chilometrica superiore
- Carcassa di nuova concezione per la massima ricostruibilità e resistenza

misura	indice di carico di codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
295/80R22.5	152/148M	D	C	)))
315/70R22.5	154L152M	D	C	)))
315/80R22.5	156L154M	D	C	)



M+S

## ASSE RIMORCHIO

### ECOTONN +

Pneumatico per rimorchi concepito per coprire un ampio raggio di applicazioni stradali, dalle brevi alle lunghe distanze. La nuova mescola garantisce una significativa riduzione del consumo di carburante

- Mescola ottimizzata per una resa chilometrica superiore con una significativa riduzione della resistenza al rotolamento
- Carcassa di nuova concezione per la massima ricostruibilità e resistenza

misura	indice di carico di codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
385/55R22.5*	160K/158L	B	C	)
385/65R22.5	160J158K	C	B	)





# GAMMA SERVIZIO MISTO

## ASSE STERZANTE

### VARIOCONTROL

Pneumatico sterzante studiato per offrire la massima efficienza su percorsi misti ed accidentati. Robustezza, resa chilometrica e ricostruibilità per i mezzi operanti in condizioni difficili.

misura	indice di carico codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
13R22.5	156G154K	D	C	70 - )
315/80R22.5	156/150K	C	B	71 - ))



## ASSE TRATTIVO

### VARIOFORCE

Pneumatico trattivo caratterizzato da ottime doti di trazione, alta resa chilometrica ed un eccellente grado di ricostruibilità per abbattere i costi senza compromessi sulla qualità.

misura	indice di carico codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
13R22.5	156G154K	E	B	74 - )))
315/80R22.5	156/150K	E	B	76 - )))



## ASSE RIMORCHIO

### VARIOTONN

Pneumatico per rimorchi caratterizzato da una costruzione estremamente robusta studiata per operare in condizioni accidentate tipiche dei percorsi cava/cantiere. Resistenza alle lacerazioni, alta resa chilometrica e robustezza della carcassa.

misura	indice di carico codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
385/65R22.5	160J158K	D	B	72 - ))



# GAMMA STRADALE 17.5" - 19.5"

## ASSE STERZANTE

### REGIOCONTROL

misura	indice di carico codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
215/75R17.5	126/124M	D	C	70 - )
225/75R17.5	129/127M	D	C	70 - )
235/75R17.5	132/130M	D	B	68 - )
245/70R17.5	136/134M	D	C	72 - ))
245/70R19.5	136/134M	D	C	70 - )
265/70R19.5	140/138M	D	C	70 - )
285/70R19.5	146L140M	D	C	70 - )



## ASSE TRATTIVO

### REGIOFORCE

misura	indice di carico codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
215/75R17.5	126/124M	E	C	70 - )
225/75R17.5	129/127M	D	C	72 - ))
235/75R17.5	132/130M	D	C	72 - ))
245/70R17.5	136/134M	E	C	71 - ))
245/70R19.5	136/134M	E	C	72 - ))
265/70R19.5	140/138M	E	C	73 - ))
285/70R19.5	146L140M	D	D	72 - ))



**M+S**

disegno 17.5"

**M+S**

disegno 19.5"

## ASSE RIMORCHIO

### ECOTONN

misura	indice di carico codice di velocità	consumo carburante	aderenza su bagnato	Rumorosità
205/65R17.5	129J130F	D	C	69 - )
215/75R17.5	135/133J	C	C	68 - )
235/75R17.5	143/141J	C	C	69 - )
245/70R17.5	143/141J	C	C	69 - )
245/70R19.5	141/140J	C	C	69 - )
265/70R19.5	143/141J	C	C	70 - )
285/70R19.5	150/148J	B	C	69 - )



